

# ガス用ホースクランプ (ガスバンド)

2015. 11

○形状が狂わず締付トルクが強力!! 他社製品と比較してみてください!

型式	構造		適用	ホースクランプ (表面処理)	種類
ばね式 9.5用	金属 つまみ型		LPガス用	黒色塗装	C型
	樹脂 つまみ型		LPガス用	黒色塗装	D型
			都市ガス用	ベージュ塗装	E型
ばね式 13用	樹脂 つまみ型		都市ガス用	ベージュ塗装	F型

単位：mm

型式	種類	板厚	巾	最小時内径	最大時内径	注文個数	価格
9.5用	C型	0.7	15	15	17.5	3,000	お見積
9.5用	D、E型	0.7	12	15	17.5	2,000	〃
13.0用	F型	0.8	12	19	22.5	2,000	〃

《特長》 人間工学に基づく設計により、より安全性に優れたガスバンドです。

1. リブの設置により、曲げ応力を全周に均等化させ、常時高い真円精度を保持することができます。
2. 外周にリブを付けて締付力を強化させました。
3. 高い真円精度と締付力を強化させたことにより、耐抜力・耐圧性・気密性能が良くなり安全性も向上しました。
4. 集中荷重弊害の心配がありません。
5. ホースが劣化しても追従締付けが持続するので、安全性が保持できます。

※(社)日本LPガス供給機器工業会会員 (LPGのみ)

